

Уличный светильник
ДСО 21МГАРАНТИЯ
5 лет

60 000ч.

Светодиоды COB
от мировых производителей
SEOUL SEMICONDUCTOR, CREE, OSRAMСветовой поток модуля > 24 300 lm
в установившемся рабочем режиме (COB 6)Ступенчатое диммирование (дополнительная опция)
для реализации дежурного освещения и дополнительной
экономии электроэнергии. Данный режим позволяет работать
светильнику в половину мощности.

- 50 C° до + 50 C°



IP 67

Предназначен для для освещения дорог, в том числе высоких классов по освещению А2 и А3, может быть использован для внутреннего и наружного освещения цехов. Аналог светильников ЖКУ, РКУ и т.д.

Для реализации дополнительной экономии электроэнергии и интеграции в системы управления АСУНО, в конструкции светильника, может быть предусмотрен вход DIM ,PLC. Светильник предназначен для установки на консоль диаметром до 57 мм и тросовые подвесы.

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминиевого сплава, линза выполнена из поликарбоната, что обеспечивает «антивандалность» светильников данной серии.

Спецификация

мощность светильника	напряжение питания, (В)	световой поток, (lm)	кол-во светодиодов, (шт)	цветовая температура	габариты, (мм)	вес, (кг)
77 Вт	~150 до 280	> 9 700	2 COB	4000K ± 200K 5000K ± 200K	505*140*140	3,8
118 Вт		> 14 900	3 COB		505*140*140	4
153 Вт		> 19 000	4 COB		660*140*140	4,9
235 Вт		> 24 300	6 COB		660*140*140	5,3

«Широкая» КСС (140 x 60°)
позволяет получить равномерное освещение
дорожного покрытия, ограниченное
светораспределение в зоне слепимости.

Корпус из анодированного
алюминиевого сплава

Варианты крепления




подвесной



консольный

Тип КСС

простой и удобный
монтаж

Вход DIM ,PLC

для реализации дополнительной экономии
электроэнергии и интеграции в системы
управления АСУНО
(доп. опция)

Защита от грозы и от 380 В

защита от перекоса фаз, обрыва нулевого
провода