

Уличный светильник ДСО 21



ГАРАНТИЯ 5 лет
60 000ч.

Светодиоды от мировых производителей
SEOUL SEMICONDUCTOR, CREE, OSRAM

Световой поток модуля > 22 800 lm
в установленном рабочем режиме (ДСО-1, 1.1, 1.2)

Ступенчатое диммирование (дополнительная опция)
для реализации дежурного освещения и дополнительной экономии электроэнергии. Данный режим позволяет работать светильнику в половину мощности.

-30 C° до +50 C°
IP 67



Предназначен для наружного освещения улиц и дорог.

Светильник имеет «широкую» КСС (130*60 градусов) что позволяет получить равномерное освещение дорожного покрытия. Светильник ДСО 21 (120Вт) содержит от 36 до 48 светодиода мощностью от 3х до 5 ватт. Светильник ДСО 21 (160Вт) содержит 54 или 72 светодиода мощностью от 3х до 5 ватт.

Светильник предназначен для установки на консоль диаметром до 57 мм и тросовые подвесы.

Светильник имеет функцию самозащиты (реализована блоком питания снижающим мощность при температуре 90°C)

Спецификация

мощность светильника	напряжение питания, (В)	световой поток, (lm)	кол-во светодиодов, (шт)	цветовая температура	габариты, (мм)	вес, (кг)
120 Вт	~150 до 280 AC/DC 12 - 24 - 36	> 14 400	58 или 36	4000K ± 200K 5000K ± 200K	505*200*70	5,9
160 Вт	~150 до 280	> 19 200	72 или 54		505*200*70	6,4
190 Вт	~150 до 280	> 22 800	72 или 54		505*200*70	6,4

Корпус из анодированного алюминиевого сплава. Защитное стекло поликарбонат обеспечивает «антивандальность» светильников данной серии

Защита от грозы и от 380 В
защита от перекоса фаз, обрыва нулевого провода

«Широкая» КСС (130x60°) позволяет получить равномерное освещение дорожного покрытия.

Функция самозащиты
реализована блоком питания снижающим мощность при температуре 90°C.




Варианты крепления



простой и удобный монтаж

Тип КСС



Клапан сброса давления

